



**Motorbike
Paint**
LTD

Lackstift/ Sprühdose 1K Klarlack Glanz (Gloss)

Beschreibung

1K-Acrylklarlack, der auf die meisten geeigneten Grundanstrich aufgetragen werden kann. Glänzende Oberflächen müssen vorab mit 1200er Schleifpapier angeschliffen werden. Einfache Anwendung, schnelle Trocknung, vergilbungsfrei, leicht polierbar.

Trocknungszeiten

(Lufttrocknung bei 20 °C)

Anzahl der Schichten: 2–3

Staubfrei nach 3–5 Min.

Klebfrei nach 15–20 Min.

Durchtrocknung: 6 Stunden

Intervall zwischen den Schichten: 10 Min.

Polieren: nach 24 Stunden bei Raumtemperatur. Die vollständige Aushärtung erfolgt nach 3–4 Tagen.

HINWEISE

Aerosol Klarlack ist nicht benzinbeständig. Er ist für alle Motorradteile außer dem Tank geeignet. Für benzinbeständigen Klarlack empfehlen wir unseren 2K-Glanzlack (Isocyanatfrei) für die Spritzpistolenverarbeitung.

Die Oberfläche darf in den ersten Tagen keinen starken Belastungen ausgesetzt werden. Bis zur vollständigen Trocknung müssen starke Feuchtigkeitskondensationen wie Tau und Frost sowie der Kontakt mit aggressiven Stoffen wie Smog, Reinigungsmitteln und Streusalz auf den Straßen vermieden werden.