



**Motorbike
Paint**
LTD

COB 1K Farbe, Basislack Lösemittel **(Top Farbe und Grundanstrich)**

Beschreibung

Festkörperreiche Farbe in Metallic-, Perlmutter- und Uni-Farben. Einfache Anwendung, hervorragende Deckkraft und Deckkraft. Überlackierung mit Klarlack erforderlich. Bei Verwendung als Basisfarbe muss die Folgefärbung vor dem abschließenden Klarlackieren aufgetragen werden.

Mischungsverhältnis

Ihre Farbe ist bereits im Verhältnis 2:1 verdünnt, sofern nicht anders gewünscht.

Anwendung

Spritzviskosität bei 20 °C: 35–38 cm DIN 4; HS-Zyklus: 20–22 Zoll DIN4

Luftdüse: 1,2–1,5 mm

Luftdruck: 45–50 psi

Anzahl der Schichten: 2 oder 3

Schichtdicke: 20–25 µ

Trocknungszeiten

Lufttrocknung bei 20 °C

Zwei dünne Schichten und einen abschließenden Kreuzgang mit einer Pause von 10 Minuten zwischen den Schichten auftragen. Nicht zu dick auftragen. 20 Minuten staubfrei trocknen lassen, bevor Klarlack oder die nächste Schicht aufgetragen wird.

HINWEIS:

Die Oberfläche darf in den ersten Tagen nach dem Lackieren keinen extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt werden. Bis zur vollständigen Aushärtung des Films sind starke Feuchtigkeitskondensationen wie Tau und Frost sowie der Kontakt mit aggressiven Stoffen wie Smog, Reinigungsmitteln und Streusalz zu vermeiden.